



YANN BANG Quality of Life

## CARGADORES AUTOMATICOS

TC/BC- Series



## Características:

- ♦ Para larga distancia de transportar
- ♦ Se puede conectar con varias tolvas y diferentes tipo de tolvas
- ♦ Fácil a instalar. Menos ruido. Es bueno para los usuarios que trabajan en la noche.
- ♦ Tenemos patente en Taiwán 231580

## Especificaciones:

| MODEL                      | BC-4<br>BCE-4   | BL-6<br>BLE-6   | TB-4<br>TBE-4   | TA-4<br>TAE-4     | TA-6<br>TAE-6  | TA-8<br>TAE-8  | TA-10<br>TAE-10 | TA-12<br>TAE-12 | TA-14<br>TAE-14  | TD-14            | TC-6<br>TCE-6  |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| CONVEYING CAPACITY (kg/hr) | 400             | 450             | 400             | 350               | 450            | 630            | 800             | 1000            | 1500             | 2000             | 500            |
| CONVEYING HEIGHT (m)       | 4               | 4               | 4               | 3                 | 4              | 7              | 9.5             | 11              | 13               | 13               | 4              |
| CONVEYING LENGTH (m)       | 7.5             | 8               | 7.5             | 5                 | 8              | 20             | 30              | 50              | 75               | 100              | 8              |
| MOTOR                      | 800W<br>1 PHASE | 1 HP<br>3 PHASE | 800W<br>1 PHASE | 1/2 HP<br>3 PHASE | 1HP<br>3 PHASE | 2HP<br>3 PHASE | 3HP<br>3 PHASE  | 5HP<br>3 PHASE  | 7.5HP<br>3 PHASE | 7.5HP<br>3 PHASE | 1HP<br>3 PHASE |
| POWER                      | 200~240V        | 220~440V        | 200~240V        | 220~440V          | 220~440V       | 220~440V       | 220~440V        | 220~440V        | 220~440V         | 220~440V         | 220~440V       |
| (KG) Aprox. Weight         | 16              | 45              | 13              | 45                | 49.5           | 68.5           | 76              | 115             | 148              | 312              | 48             |
| (LITER) Hopper capacity    | 12              | 12              | 6               | 6                 | 6              | 12             | 12              | 12              | 50               | 6/12/50          | 6              |